



GreenSpace G5

DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM

Power supply unit - High-gloss high reflectance - Transparent bowl with white cover - 65°

GreenSpace Gen5, ürün çok yönlülüğü ve sistem uyumluluğuna sahip ışık verimliliği ve konforunu birleştiren yeni LED yukardan aydınlatma ürün yelpazesidir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağının ışın açısı	60 °
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]
Tertibat dahildir	Evet
Optik sistem türü	C-H [High-gloss high reflectance]
Optik kapak/lens türü	TW [Transparent bowl with white cover]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	65°
Kontrol arabirimi	-
Bağlantı	6 kutuplu itmeli konektör
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
Garanti süresi	3 yıl
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	48

Light source engine type	LED
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220-240 V
Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz
Kalkış Akımı	2,2 A
Ani akım süresi	0,045 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Optik kapak/lens kaplaması	Mat
Genel uzunluk	0 mm
Genel genişlik	0 mm
Genel yükseklik	98 mm

GreenSpace G5

Genel çap	120 mm
Renk	Black and white

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	600 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	109 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Başlangıç renk türü	(0.38,0.38) SDCM<5
Başlangıç giriş gücü	5.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Median useful life L70B50	50000 h
---------------------------	---------

Median useful life L80B50	43000 h
Median useful life L90B50	20000 h

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-20 to +40 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	911401578141
Sipariş ürün adı	DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM
Sipariş kodu	01578141
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	911401578141
SAP Net Weight (Piece)	0,260 kg



Boyutlu çizim



DN39XN GreenSpace G5

