



# GreenSpace G5

## DN392B LED16/865 PSU D150 ALU GM

High-gloss high reflectance - Transparent bowl with white cover  
- 65°

GreenSpace Gen5, ürün çok yönlülüğü ve sistem uyumluluğuna sahip ışık verimliliği ve konforunu birleştiren yeni LED yukardan aydınlatma ürün yelpazesidir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağının ışın açısı	60 °
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Tertibat dahildir	Evet
Optik sistem türü	C-H [ High-gloss high reflectance]
Optik kapak/lens türü	TW [ Transparent bowl with white cover]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	65°
Kontrol arabirimi	-
Bağlantı	6 kutuplu itmeli konektör
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
Garanti süresi	3 yıl
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	48
Light source engine type	LED

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220-240 V
Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz
Kalkış Akımı	2,2 A
Ani akım süresi	0,045 ms
Güç Faktörü (Min)	0.95
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Optik kapak/lens kaplaması	Mat
Genel uzunluk	0 mm
Genel genişlik	0 mm
Genel yükseklik	100 mm
Genel çap	162 mm

## GreenSpace G5

Renk	Black and white
------	-----------------

### Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [ Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [ 0.2 J standard]

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	1600 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	110 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	6500 K
Init. Color Rendering Index	>80
Başlangıç renk türü	(0.31,0.32) SDCM<5
Başlangıç giriş gücü	14.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Median useful life L70B50	50000 h
---------------------------	---------

Median useful life L80B50	43000 h
Median useful life L90B50	20000 h

### Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-20 to +40 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable

### Ürün Verileri

Tam ürün kodu	911401579441
Sipariş ürün adı	DN392B LED16/865 PSU D150 ALU GM
Sipariş kodu	01579441
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	911401579441
SAP Net Weight (Piece)	0,420 kg



### Boyutlu çizim



DN392B GreenSpace G5

