



GreenVision Xceed Gen2

BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR

GreenVision Xceed Gen2 - 24300 lm - 175 W - 4000 K

Sürdürülebilirlik, vatandaşların iyiliği ve bağlantı tüm dünyadaki şehirler arasında görülen farklılaştırma oyununun temel oyuncularındır. Bu hedeflere ulaşmanın bir yolu da aydınlatmadır; Sokak ve caddeleri aydınlatmak hızlıca büyüyen kent ortamlarımızın konforunu ve genel güvenliğini iyileştirir. GreenVision Xceed Gen2 ürünümüz sokak ve caddelerinizde yeterli aydınlatma sağlayan ekonomik bir LED yol aydınlatması çözümüdür. Signify GreenVision Xceed Gen2 ürün ailesi, şehrinize kentsel alanlar, otoyollar ve kırsal bölgelerde her yere kurulabilecek esnek bir aydınlatma sistemi sağlar. Aydınlatma armatürlerimiz tüm uygulama alanlarında en uygun ışığı sunar. GreenVision Xceed Gen2 bağlanmaya ve akıllı şehir ekosistemiyle birlikte çalışmaya hazırdır; Yeni GreenVision Xceed Gen2 ürün yelpazesi, doğru ışığı seçmek amacıyla şehir aydınlatma departmanlarına daha da fazla kontrol sağlamak üzere genişletilmiştir

Ürün veri

Genel Bilgiler		Alev alma işareti	
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz	F [For mounting on normally flammable surfaces]	
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	CE işareti	
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSR [Power supply unit regulating]	Garanti süresi	
Tertibat dahildir	Evet	3 yıl	
Optik kapak/lens türü	PC-MLO [Polycarbonate micro lens optic]	Sabit ışık çıkışı	
Kontrol arabirimi	Analog	No	
Bağlantı	-	Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Kablo	-	Giriş Voltajı	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I	220 to 240 V	
		Giriş Frekansı	
		50 veya 60 Hz	

GreenVision Xceed Gen2

Güç Faktörü (Min)	0.9
-------------------	-----

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Alüminyum
Genel uzunluk	736 mm
Genel genişlik	314 mm
Genel yükseklik	138 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,23 m ²
Renk	Gray

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	24300 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	140 lm/W

Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	4000 K
Init. Color Rendering Index	>70
Başlangıç renk türü	(0.43, 0.40) SDCM < 5
Başlangıç giriş gücü	175 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Median useful life L70B50	100000 h
---------------------------	----------

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
Maksimum dim seviyesi	10%

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	911401875098
Sipariş ürün adı	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR
Sipariş kodu	01875098
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	911401875098
SAP Net Weight (Piece)	9,999 kg



Boyutlu çizim



BRP3xx

GreenVision Xceed Gen2

