



MASTER LEDtube InstantFit HF



MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırtedilemeyecek bir görünüm oluşturur. MASTER LEDtube, daha fazla aydınlatma ihtiyacı olan ve elde ettiği değeri kullanım ömrü boyunca en yüksek düzeye çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür.

Güvenlik ve uyarılar

- Toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı uygulamanın dizaynına göre değişiklik gösterebilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	60000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Akış ölçüm referansı	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	2350 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	146,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83


LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 %	
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Lamba Akımı (Maks)	750 mA
Lamba Akımı (Min)	300 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.9
Voltaj (Nom)	30-80 V
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Muhafaza Maksimum (Nom)	55 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Malzemesi	Plastik
Ürün Uzunluğu	1200 mm
Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance TUV CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	16 kWh
EPREL Tescil Numarası	387375
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871869668800700
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8
EAN/UPC - Ürün	8718696688007
Sipariş kodu	68800700
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001300202
SAP Net Weight (Piece)	0,360 kg


Boyutlu çizim




MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

Fotometrik bilgi




MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8



MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8



MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrik bilgi




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8


Kullanım Ömrü



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5



LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8




LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Kullanım Ömrü



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

