

# MASTER Value LEDtube Universal T8



## MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Yeni Philips MASTER Value LEDtube Universal T8, aydınlatma projenize kolaylık ve sadelik getiriyor. Bunun nedeni, artık sürücü teknolojisini eşleştirmenize gerek kalmaması. Benzersiz tasarımı, Philips MASTER Value LEDtube Universal T8'in elektromanyetik balastlar, HF elektronik balastlar veya ana güç bağlantısı üzerinde çalışan armatürlere doğrudan uyumasını sağlar. Çalıştırması çok basittir ve artık iki tip tüp stoklamanıza gerek olmayacak! Mükemmel güvenli, güvenilir ve kurulumu kolay Philips MASTER Value LEDtube Universal T8, yüksek enerji tasarrufu ve daha düşük bakım maliyetleri ile kullanım ömrü boyunca değeri en üst düzeye çıkarmak için standart floresan tüplere ideal bir alternatiftir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	60000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Akış ölçüm referansı	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [ CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	190 °
Işık Akısı (Nom)	2300 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	148,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80


LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 %	
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Lamp Current (Nom)	75 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,9
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C

# MASTER Value LEDtube Universal T8

Muhafaza Maksimum (Nom)	55 °C
<b>Kontroller ve Dimming</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
<b>Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza</b>	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Glass
Ürün Uzunluğu	1200 mm
Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance TUV CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	16 kWh
EPREL Tescil Numarası	403658
<b>Ürün Verileri</b>	
Tam ürün kodu	871951431668300
Sipariş ürün adı	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
EAN/UPC - Ürün	8719514316683
Sipariş kodu	31668300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002997002
SAP Net Weight (Piece)	0,240 kg


## Boyutlu çizim




MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1199 mm	1205 mm	1213 mm

## Fotometrik bilgi




LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm 830-POC



LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm 830-GUL


# MASTER Value LEDtube Universal T8

## Fotometrik bilgi




LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm-LDD


## Kullanım Ömrü




LEDtube MAS 1 15,5W 60K LumenVsTc-LMP



LEDtube MAS 1 15,5W 60K LifetimeVsTc-LED




LEDtube MAS 1 15,5W 60K FailureRate-LED



Lumen Maintenance Diagram

## MASTER Value LEDtube Universal T8

### Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram

