



GreenSpace G5

DN391B LED11/830 PSU D150 WH WP CAU

High-gloss high reflectance - Transparent bowl with white cover
- 80°

GreenSpace Gen5, ürün çok yönlülüğü ve sistem uyumluluğuna sahip ışık verimliliği ve konforunu birleştiren yeni LED yukardan aydınlatma ürün yelpazesidir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağının ışın açısı	85°
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Tertibat dahildir	Evet
Optik sistem türü	C-H [High-gloss high reflectance]
Optik kapak/lens türü	TW [Transparent bowl with white cover]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	80°
Kontrol arabirimi	-
Bağlantı	6 direkli itmeli konektör
Kablo	Cord with plug
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
Garanti süresi	3 yıl
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	48

LED motoru türü	LED
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220-240 V
Giriş Frekansı	50 veya 60 Hz
Kalkış Akımı	2,2 A
Ani akım süresi	0,045 ms
Güç Faktörü (Min)	0.95
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbonat
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Optik kapak/lens kaplaması	Mat
Genel uzunluk	0 mm
Genel genişlik	0 mm
Genel yükseklik	100 mm

GreenSpace G5

Genel çap	162 mm
Renk	Black and white

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/54 [Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	1050 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	111 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç renk türü	(0.44,0.403) SDCM<5
Başlangıç giriş gücü	9.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama yararlı ömür L70B50	50000 h
------------------------------	---------

Ortalama yararlı ömür L80B50	43000 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	20000 h

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-20 to +40 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	911401583841
Sipariş ürün adı	DN391B LED11/830 PSU D150 WH WP CAU
Sipariş kodu	01583841
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	911401583841
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,660 kg



Boyutlu çizim



DN39XN GreenSpace G5

