

PHILIPS

Lighting



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 / I CDM 220-240V 50/60Hz

35, 50 ve 70 W CDM ampullerin optimum ve güvenilir performans için yüksek kaliteli, kompakt ve hafif HID elektronik tertibat

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba Türü	CDM
Lamba Sayısı	1 parça/birim
Dış Mekân Kullanımına Uygundur	No
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)	24
Otomatik Yeniden Başlatma	Yes
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Çalışma Frekansı (Nom)	0,14 kHz
%100 Yükte Güç Faktörü (Nom)	0,95
Ateşleme Voltajı (Maks)	4,0 kV
Ateşleme Kapatma Süresi (Nom)	18 min
Şebeke Voltajı Performansı (AC)	-10%/+6%
Şebeke Voltajı Güvenliği (AC)	-18%/+10%
Toprak Kaçak Akımı (Maks)	0,25 mA
Ani Akım Genişliği	0,25 ms
Sabit Güç Sapması	-3%/+3%
Güç Kayıpları (Nom)	6 W
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	26 A

Kablolama	
Karşılıklı Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi (Nom)	150 pF
Cihazdan Lambaya Giden Kablo Uzunluğu	2,0 m
Kablo Şerit Uzunluğu	10,0-11,0 mm
Balast Kontak Kablosu Kablo Kesiti	0,50-2,50 mm ²
Konektör Türü	Insert
Sistem özellikleri	
Nominal Balast Lamba Gücü	50 W
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	50 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	75 °C
Depolama (Min)	-25 °C
Muhafaza Ömrü (Nom)	75 °C
Muhafaza Maksimum (Maks)	75 °C
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza	/I

PrimaVision Compact for CDM

Onay ve Uygulama	
IP Sınıflandırması	20
Etkin Sıcaklık Koruması	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 baskı 7.2
Güvenlik Standardı	IEC 61347-2-3
Kalite Standardı	ISO 9000:2000
Çevre Standardı	ISO 14001
Harmonik Akım Emisyon Standardı	IEC 61000-3-2
Emc Muafiyet Standardı	IEC 61547
Titreşim Standardı	IEC68-2-6 F c
Darbe Standardı	IEC 68-2-29 Eb
Nem Standardı	IEC 928-13
Onay İşaretleri	CE işareti ENEC sertifikası
Sıcaklık İşareti	F

Ses ve Gürültü Düzeyi	37 dB(A)
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	872790093365900
Sipariş ürün adı	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Ürün	8727900933659
Sipariş kodu	93365900
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
Malzeme No. (12NC)	913700665166
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,360 kg

Boyutlu çizim

Λ?

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

