

PHILIPS

Lighting



MileWide²

BRP435LED115-4S/740II SI DM31 D9SRG1060S

MileWide 2 - side entry - LED module 11500 lm - 740 nötr beyaz
- Güvenlik sınıfı II - Orta dağıtım 31 - Silver - Marine salt protected coating - Cord 0.5 m with cable connector 5-pole - Side-entry for diameter 60 mm

Philips, Holscher Design ile birlikte, oldukça popüler MileWide ailesinin takipçisi olan MileWide2 modelini geliştirdi. MileWide2 modelinin çeşitli özel direklerle uyumlu özel kusursuz tasarımı, günümüzün ve geleceğin kent ortamıyla mükemmel uyum sağlar. Yüksek kalitede yüzey kaplaması ve yüksek aydınlatma performansı ile MileWide², trafik yollarından kent merkezlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanıma uygundur. Çok katmanlı optik lens sistem, homojen bir ışık dağılımı sağlayarak ve parlamayı azaltarak, kaplanan yer, montaj yüksekliği veya ışık kalitesinden ödün vermeden HID çözümlerinin doğrudan değiştirilmesini mümkün kılar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Kaplama	Marine salt protected coating
Lamba ailesi kodu	LED115 [LED module 11500 lm]	Alev alma işareti	NO [-]
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz	CE işareti	CE mark
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet	ENEC işareti	ENEC mark
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Optik sistem türü dış mekan	Orta dağıtım 31
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSD [Power supply unit with DALI interface]	Açıklamalar	* Aşırı ortam sıcaklıklarında armatür, bileşenleri korumak için otomatik olarak kararabilir.
Tertibat dahildir	Evet	Sabit ışık çıkışı	No
Optik kapak/lens türü	FG [Flat glass]	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	10
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-	EU RoHS ile uyumludur	Evet
Kontrol arabirimi	DALI	LED motoru türü	LED
Bağlantı	5 direkli bağlantı ünitesi		
Kablo	Cord 0.5 m with cable connector 5-pole		
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II		

Bakıma elverişlilik sınıfı	A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
-----------------------------------	--

Ürün ailesi kodu	BRP435 [MileWide 2 side entry]
-------------------------	---------------------------------

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,03
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220/240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	45 A
Ani akım süresi	285 ms
Güç Faktörü (Min)	0.98

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
-----------------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polymethyl methacrylate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Alüminyum
Montaj cihazı	60S [Side-entry for diameter 60 mm]
Optik kapak/lens şekli	Flat
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Genel uzunluk	610 mm
Genel genişlik	276 mm
Genel yükseklik	108 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,049 m ²
Renk	Silver
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	108 x 276 x 610 mm (4.3 x 10.9 x 24 in)

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
-------------------------------------	---

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Surge protection level until 10 kV

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Işık Akısı	9775 lm
Işık akısı toleransı	+/-7%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	138 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥70
Başlangıç renk türü	(0.380, 0.380) SDCM <5
Başlangıç giriş gücü	71 W
Güç tüketimi toleransı	+/-11%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü* 100000 saatte	L95
lümen bakım	

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
Maksimum dim seviyesi	Proglamlanabilir

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869958043800
Sipariş ürün adı	BRP435LED115-4S/740II SI DM31 D9SRG1060S
EAN/UPC - Ürün	8718699580438
Sipariş kodu	58043800
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	919008633656
Net Ağırlık (Parça Başı)	6,800 kg




Boyutlu çizim



MileWide2 BPP/BRP435

Fotometrik bilgi



OFPC1_BRP435T251xLED115-4S740DM31

