



MASTER PL-S 2 Pinli

MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-S, genellikle dekoratif ve yönlendirme amaçlı kullanılan, verimli, düşük voltajla çalışan kompakt bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 2 pimli modeli, elektromanyetik tertibatlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca elektromanyetik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarından etkilenir
- Karartma mümkün değildir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Işık Akısı (Nominal) (Nom)	
Kapak Tabanı	G23 [G23]	Işık Akısı (Nominal) (Nom)	583 lm
%10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	6500 h	Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz [Soğuk Beyaz (CW)]
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	10000 h	Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	99 %	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	67 lm/W
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	98 %	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	82
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	95 %	Tanımlı LLMF 2000 s	94 %
SSF 80000 s Maks, 3 s döngü	86 %	Tanımlı LLMF 4000 s	91 %
		Tanımlı LLMF 6000 s	89 %
		Tanımlı LLMF 8000 s	86 %
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Renk Kodu	840 [CCT - 4000K]	Power (Rated) (Nom)	8,7 W
Işık Akısı (Nom)	600 lm		

MASTER PL-S 2 Pinli

Lamba Akımı (Nom)	0,170 A
Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	28 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Kapak Tabanı Bilgileri	2P
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg


Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	11 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150026087170
Sipariş ürün adı	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
EAN/UPC - Ürün	8711500260871
Sipariş kodu	26087170
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50
Malzeme No. (12NC)	927936084011
Net Ağırlık (Parça Başı)	32,000 g
ILCOS Kodu	FSD-9/40/1B-I-G23

Boyutlu çizim



PL-S 9W/840/2P LM

Fotometrik bilgi




Işık rengi /840

Işık rengi /840

MASTER PL-S 2 Pinli

Kullanım Ömrü



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

