

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırtedilemeyecek bir görünüm oluşturur. MASTER LEDtube, daha fazla aydınlatma ihtiyacı olan ve elde ettiği değeri kullanım ömrü boyunca en yüksek düzeye çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür.

Güvenlik ve uyarılar

• Toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı uygulamanın dizaynına göre değişiklik gösterebilir.

Ürün veri


Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	60000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	2900 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	145,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lamba Akımı (Maks)	750 mA
Lamba Akımı (Min)	300 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.9
Voltaj (Nom)	30-80 V
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	55 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Malzemesi	Plastik
Ürün Uzunluğu	1500 mm
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A+
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	24 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871869668758100
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8
EAN/UPC - Ürün	8718696687581
Sipariş kodu	68758100
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001284602
Net Ağırlık (Parça Baş)	0,450 kg


Boyutlu çizim




MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Fotometrik bilgi




MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8



MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrik bilgi




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8


Kullanım Ömrü




LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Kullanım Ömrü



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

