

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Sınırlı bütçeyle parasının karşılığını almak isteyen, daha iyi ışık efekti ve uzun kullanım süresi için geleneksel aydınlatmalarını LED aydınlatmaya dönüştürme çabasında olan kişiler için.

Güvenlik ve uyarılar

• -

Ürün veri


Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	60000 h
Anahtar Döngüsü	200000X
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [CCT - 6500K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	2500 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Günışığı [Soğuk Gün Işığı]
Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	161,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Lamba Akımı (Maks)	73 mA
Lamba Akımı (Min)	67 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,9
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	55 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Malzemesi	Plastik
Ürün Uzunluğu	1200 mm
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A++
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	16 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871869964725400
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8
EAN/UPC - Ürün	8718699647254
Sipariş kodu	64725400
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929002020702
Net Ağırlık (Parça Baş)	0,251 kg


Boyutlu çizim




TLED 4ft 220-240V 15.5-36W2500lm6500KG13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometrik bilgi




TLED_4ft_220-240V_15.5-36W2500lm_6500K_G13



TLED_4ft_220-240V15.5-36W_G13-LDD


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrik bilgi




TLED_4ft_220-240V_15.5-36W2500lm_6500K_G13


Kullanım Ömrü




TLED_220-240V_G13-FailureRate



TLED_220-240V_G13-LifetimeVsTc




TLED_220-240V_G13-LumenVsTc



TLED_220-240V_G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Kullanım Ömrü



TLED_220-240V_G13

