


# PHILIPS

## Lighting



# Master Value LEDtube T8

## MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Yüksek performanslı bir LED çözümü olan profesyonel Master Value LEDtube, EM balast kullanan veya doğrudan şebekeye takılan T8 floresan aydınlatmayı değiştirmek için ideal çözümdür. Bu ürün, tüm genel aydınlatma ortamlarında kullanmak için homojen bir aydınlatma efekti sunarken anında enerji verimliliği sağlayarak çevre dostu bir çözüm haline gelir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
Anahtar Döngüsü	200000X

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [ CCT - 6500K]
Beam Angle (Nom)	240 °
Işık Akısı (Nom)	1050 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Günışığı [ Soğuk Gün Işığı]
Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	131,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lamba Akımı (Maks)	38 mA
Lamba Akımı (Min)	34 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,9
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	50 °C

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır


Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Malzemesi	Glass

## Master Value LEDtube T8

Ürün Uzunluğu	600 mm
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	A++
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	8 kWh
<b>Ürün Verileri</b>	
Tam ürün kodu	871869964683700

Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
EAN/UPC - Ürün	8718699646837
Sipariş kodu	64683700
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929002021302
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,120 kg


### Boyutlu çizim




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 6500K G13

### Fotometrik bilgi




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 6500k



# Master Value LEDtube T8

## Fotometrik bilgi




LEDtube 220-240V G13 2ft 1050lm 6500k


## Kullanım Ömrü



LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

LEDtube 220-240V G13 2ft LumenVsTc

## Master Value LEDtube T8

### Kullanım Ömrü



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

